



X	成型孔牙型
08W	3/4"-16UNF-2B
10W	7/8"-14UNF-2B
12W	1-1/16"-12UN-2B
16W	1-5/16"-12UN-2B
20WS	1-5/8"-12UN-2B
Y	成型孔油口數
4H	4 孔

Z	結構設計選項					
00	所有的孔均封閉	08W	10W	12W	16W	20WS
12	□①與□②相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	20WS
13	□①與□③相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
14	□①與□④相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
23	□②與□③相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
24	□②與□④相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
34	□③與□④相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
123	□①、□②與□③相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
124	□①、□②與□④相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
234	□②、□③與□④相通 其它的孔封閉	08W	10W	12W	16W	
1234	所有的孔均相通	08W	10W	12W	16W	

備註: CP08W4H1234 與 CP08W2H12是相同的塞頭

34-12	□①與□②相通 □③與□④相通	08W	10W	12W	16W	
-------	--------------------	-----	-----	-----	-----	--