


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25 - 35	Nm
重量:	0.196	kg (不含線圈)

- 線圈必須分開選購
- 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)
 - 回座壓高於設定壓的 85%
 - 輸入DC信號時遲滯 < 8%
 - 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
 - 帶顫抖信號時的線性 < 2%
 - 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 85 - 300 Hz)



X	結構設計選項	
2C	2口、26瓦線圈 Ø16 mm 磁管	

Y	起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
	客戶必須在所選的壓力範圍內指定所需的壓力設定	
A	20 - 210 bar	
B	10.5 - 105 bar	
D	3.5 - 50 bar	
W	35 - 350 bar	

· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

Z	輔助裝置選項	
P	推桿輔助裝置 (使用手動裝置時僅作為檢查閥件功能是否正常, 不適合作為壓力控制)	