


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	320	l/min
成型孔:	24A-4 (24AB-4)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.58 (Z=L)	kg
<ul style="list-style-type: none"> 請注意進油口與減壓口的壓力差選擇適當的調壓範圍彈簧 此閥的內部導壓流量 0.25 - 0.33 LPM 		



Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(X=40型)(X=45型)	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
H	2 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
*J	1.7 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)	
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 14 bar)	
* X=43型最低壓力略高 * 最大壓力差...歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題		

X	結構設計選項	
40	標準型	低內漏結構
*43	壓力穩定型	改良壓力動態平衡
45	耐衝擊型	低內漏無濾網

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	