


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	380	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.53 (Z=L)	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路,請考慮滑軸的內漏量



X	結構設計選項	
20	① 到 ② (P 到 T)	

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (66 cc/min./70 bar)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(客戶可指定設定壓力)	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	