


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.355 (Z=L)	kg
· 請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔。		



X	結構設計選項	
20	標準型	
· 響應時間=2 ms · 此閥為提動軸結構 · 最大內漏量約 (0.7 cc/min.)		

控制彈簧選項	
Y	調壓範圍
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	140 - 420 bar (標準設定壓力 140 bar)
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
K	35 - 155 bar (標準設定壓力 70 bar)
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	

注意:口②到口①止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar