



技術參數

重量: 0.22 kg

耐熱等級: H

356°F

(180°C)

環境溫度:

-22+140°F

(-30+60°C)

接受客製化線圈:
不同的電壓 -
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

CE 認證, UKCA 認證

X	功率 (W)
200	20 Watt.(瓦特)

Y	接插件型式
H	Connessione A EN 175301-803 ISO 4400 (DIN 43650)

Z	電壓 (V)		電阻 (Ω)	電流 (A)	
	額定			冷線圈	熱線圈
C	24V RAC	訂購RAC線圈時, 請務必配合 ED-30-R-01-A , 電磁閥才能正常 動作.	23.2±7%	0.95	0.63
B	110V RAC		470±7%	0.19	0.14
A	220V RAC		1910±7%	0.09	0.07
F	10V DC		5.0±8%	1.98	1.28
E	12V DC		7.5±7%	1.66	1.06
M	14V DC		9.3±7%	1.48	0.96
N	20V DC		20±7%	0.99	0.65
D	24V DC		28.6±7%	0.88	0.53
G	26V DC		34.2±7%	0.77	0.52
J	28V DC		39.2±7%	0.71	0.50
L	36V DC		64±7%	0.56	0.36
H	48V DC		110±7%	0.45	0.28