



| 技術參數 | |
|--|------------|
| 重量: | 0.24 kg |
| 耐熱等級: H | |
| 356°F | (180°C) |
| 環境溫度: | |
| -22+140°F | (-30+60°C) |
| 接受客製化線圈: 不同的電壓 - 不同的插接件 | |
| 輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10% 以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命 | |
| 建議: 若用於比例閥應用請使用不含(突波抑制器) | |
| 防塵、防水保護等級 IP65 | |

| X | 額定功率 (W) (在額定電壓下) |
|------------------------------------|----------------------|
| 220 | 22 Watt.(瓦特) |
| *額定功率(W)在比例控制最大電流下為 9 Watt.(瓦特) | |

| Y | 接插件型式 |
|----------|---|
| H | Connessione A EN 175301-803 ISO 4400 (DIN 43650) |
| | |
| | |

| Z | 電壓 (V) 額定 | 電阻 (Ω) 20~25 °C | 比例控制最大電流 (A) |
|----------|--------------|--------------------|--------------|
| E | 12V DC | 6.4±8% | 1150 mA |
| D | 24V DC | 26.2±5% | 590 mA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |