

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	18A-2	
(建議成型孔:	18AB-2)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.10 (Z=N)	kg



最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制



此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
02	常開型, 口②通口① 不通電時, 口①無法通口②

當不通電時, 此閥容許口②流至口①, 但很難從口①流至口②
若需要雙向流動, 請參考 Y=06型
當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①

X	結構設計選項
2A	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
P	推桿輔助裝置
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置