

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.21 (Z=N)	kg


最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制



Y	油路方向功能選項
<b>04</b>	常開型, 雙向流動 通電時, 口①封閉

當不通電時, 此閥容許口①流至口②, 雙向流動  
當通電時, 此閥如止回閥, 容許口②流至口①, 但口①無法流至口②

X	結構設計選項
<b>2A</b>	2 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
<b>N</b>	不可調
<b>P</b>	推桿輔助裝置
<b>T</b>	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用, 請保持在逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)