

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	19E-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.131 (Z=N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 210 bar時


液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

濾網過濾精度標準: Ø0.3mm (50 mesh)
(若需要更精細的濾網, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制



X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
07	常閉型附濾網, 通電時口②通口① 但此時口①無法通口②	

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①。
當通電時, 此閥容許口②流至口①, 但很難從口①流至口②。
若需要雙向流動, 請參考 Y=05 型。(歡迎向 Winner's 公司銷售部門洽詢)

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	