



X	閥型尺寸選項	
	鎖附牙型	ϕd
08W	3/4"-16UNF-2A	$\phi 12.7$
10W	7/8"-14UNF-2A	$\phi 15.87$
12W	1-1/16"-12UN-2A	$\phi 22.22$
16W	1-5/16"-12UN-2A	$\phi 28.60$
17E	G 3/4"	$\phi 23.50$
19E	3/4"-16UNF-2A	$\phi 15.87$
21E	G 1"	$\phi 30.00$
13A	M20x1.5	$\phi 17.45$
20M	M20x1.5	$\phi 15.00$

Z	線圈選項					
	電壓 (V)	電阻(歐姆) (Ω)	功率 (W)	電流 (A)		ΔT °F(°C)
				冷線圈	冷線圈	
	額定	Ta=68到77°F (20到25°C)				
D	24VDC	72±7%	7	0.33	0.23	140 (60)
E	12VDC	17.4±7%	7	0.67	0.53	170 (77)

技術參數	
防爆保護等級:	
ATEX	
⊕ II 2G Ex db IIC T6, T5 Gb	
⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
⊕ I M2 Ex db I Mb	
IECEx	
Ex db IIC T6, T5 Gb	
Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
Ex db I Mb	
防塵防水等級 IP 67	DIN 40050 Part 9
使用環境溫度範圍:	-20 到 40 °C
額定負載因素 ED 100%	DIN VDE 0580
額定壓力:	350 bar
重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊	

Y	油路方向功能選項	
	油壓符號	油路方向功能簡介
01		請注意符號上面的止回閥流動方向與箭頭方向, 例如01型, 通電後只允許液壓油從口②到口①。
02		
03		重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊。
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
31		
32		