



X	閥型尺寸選項		
	鎖附牙型	ϕd	
08W	3/4"-16UNF-2A	$\phi 12.70$	
10W	7/8"-14UNF-2A	$\phi 15.87$	
19E	3/4"-16UNF-2A	$\phi 15.87$	
13A	M20x1.5	$\phi 17.45$	
20M	M20x1.5	$\phi 15.00$	
22M	M22x1.5	$\phi 19.00$	

Z	線圈選項					
	電壓 (V)	電阻(歐姆) (Ω)	功率 (W)	電流 (A)		ΔT °F(°C)
				冷線圈	熱線圈	
	額定	Ta=68到77°F (20到25°C)		冷線圈	熱線圈	
D	24VDC	72±7%	7	0.33	0.23	140 (60)
E	12VDC	17.4±7%	7	0.67	0.53	170 (77)

技術參數	
防爆保護等級:	
ATEX	
⊕ II 2G Ex db IIC T6, T5 Gb	
⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
⊕ I M2 Ex db I Mb	
IECEx	
Ex db IIC T6, T5 Gb	
Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
Ex db I Mb	
防塵防水等級 IP 67	DIN 40050 Part 9
使用環境溫度範圍:	-20 到 40 °C
額定負載因素 ED 100%	DIN VDE 0580
額定壓力:	350 bar
重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊	

Y	油路方向功能選項	
	油壓符號	油路方向功能簡介
51		請注意符號上面的止回閥流動方向與箭頭方向, 例如51型, 通電後, 允許液壓油雙向流動.
52		重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊.