



技術參數	
防爆保護等級:	
ATEX	
⊕ II 2G Ex db IIC T6, T5 Gb	
⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
⊕ I M2 Ex db I Mb	
IECEX	
Ex db IIC T6, T5 Gb	
Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db	
Ex db I Mb	
防塵防水等級 IP 67	DIN 40050 Part 9
使用環境溫度範圍:	-20 到 40 °C
額定負載因素 ED 100%	DIN VDE 0580
額定壓力:	350 bar
重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊	

X	閥型尺寸選項	
	鎖附牙型	φd
16W	1-5/16"-12UN-2A	φ 28.60
20W	1-5/8"-12UN-2A	φ 36.52
21E	G 1"	φ 30.00
16A	M36x2.0	φ 31.75
18A	M48x2.0	φ 41.28
42M	M42x2.0	φ 38.00

Z	線圈選項					
	電壓 (V)	電阻(歐姆) (Ω)	功率 (W)	電流 (A)		ΔT °F(°C)
	額定	Ta=68到77°F (20到25°C)	冷線圈	冷線圈	熱線圈	
D	24VDC	72±7%	7	0.33	0.23	140 (60)
E	12VDC	17.4±7%	7	0.67	0.53	170 (77)

Y	油路方向功能選項		
	油壓符號	油路方向功能簡介	
01		請注意符號上面的止回閥流道方向與箭頭方向, 例如01型, 通電後只允許液壓油從口②到口①.	
02			
03		重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊.	
04			
05			
06			
09			
10			
31			
32			