

致我們的客戶：

閥件於鑄鐵油路板組裝及拆卸，有以下注意事項及建議：

- **注意事項**

- ▲ **組裝閥件至鑄鐵油路板**

組裝閥件至鑄鐵油路板時，在組裝的過程中密封件與油路板會相互摩擦，Winner建議在組裝前，可在閥件外部的密封件塗上一層薄薄的潤滑油，以幫助密封件在組裝時順利至定位。

- ▲ **從鑄鐵油路板拆卸閥件**

從鑄鐵油路板拆卸閥件時，在轉動的過程中，油路板中的成型孔可能會有勾住密封件的狀況，而導致閥件外部的密封件受損。這是因為在閥件和油路板公差的疊加、表面處理的差異或者內部潛藏的壓力等因素所導致。根據我們的經驗，這個狀況不是每次都會發生，還請您特別留意拆卸後密封件是否有損傷。

- **建議**

Winner建議在將閥件重新組裝至油路板前，請檢查您閥件外部的密封件是否有破損或損傷，如有受損需要更換可訂購我司的油封修理包，購買的詳細資訊請參考目錄《兩種方式訂購"油封修理包"》，或請洽我司的銷售部門。

密封件在確保正確的安裝及檢查後，請參閱上述的注意事項，組裝閥件至鑄鐵油路板，安裝的扭力請依照閥件目錄的技術參數。