

歡迎向本公司銷售部門洽詢.

## 插式閥輔助裝置選項

外觀尺寸僅供參考

尺寸單位:mm

## 三爪強力調整旋鈕組合 最高設定限制調整鈕組合 此三爪強力調整旋鈕可使用在多數的Winner插式閥上. 裝配方式,如下所述,注意此裝置為永久性裝置, 無法重新再拆解組裝. 此J型輔助裝置使用在插式閥的設定限制 當L型調整螺桿設定好最高容許壓力或流量後, 把"最高設定限制C扣"取下.然後把J型調整鈕轉至接觸 固定螺帽為止.最後把插梢敲入直到全部埋入J型調整鈕 為止. 重量: 0.049 公斤 訂購編號 注意此裝置為永久性裝置,無法重新再拆解組裝. 7ZAT001 Ø62 固定插梢 重量: 0.018 公斤 訂購編號 7ZAS001 塑料上蓋 固定插梢 1.先取下"最高設定限制C扣", 然後把固定螺帽改為 調整旋鈕 鋁合金固定鈕. 2.重新安裝"最高設定限制C扣" 3.把調整旋鈕轉入直到接觸最 J型鋼質調整鈕 固定插梢 高設定限制C扣 4.把插梢先敲進上蓋直到穿透 3/8"-24UNF-2A 出上蓋為止 鋁合金 固定鈕 5.把上蓋放入調整旋鈕, 再把插梢對正旋鈕的插梢孔 然後錘至插梢全部埋入 最高壓力、流量 設定限制C扣 ~3/8"-24UNF-2A 上蓋為止. 固定鋼質螺帽 最高壓力、流量 設定限制C扣 \*注意: 此裝置組裝後無法重新再拆解組裝 請將螺桿鎖到底,確保有足夠的調整行程,

外觀尺寸僅供參考 尺寸單位:mm

Rev.230214 J.990.102.T