

LA 防漏型標準內六角調整螺桿
附鋼質外六角防調封蓋

閥件末碼選項
LA 選項

訂購編號:
6GFU12A014
鋼質外六角防調封蓋
旋緊扭矩 2 - 3 Nm

防漏型標準內六角
調整螺桿
3/8"-24UNF-2A

安裝時必須
移除C扣

訂購編號: **6GFU12A005**
固定鋼質外六角螺帽
旋緊扭矩 4 - 5 Nm

* 閥件無鉛封孔

重要: 此結構無法限制最高調整行程, 請小心
調整, 若超過行程則會損壞閥件。

尺寸單位:mm 外觀尺寸僅供參考

LB 防漏型標準內六角調整螺桿附鋼質外六角
防調封蓋附鉛封孔(LA選項附鉛封孔)

注意: 如需要單獨訂購**6GFU12A015**,
請自行考量閥件上有無鉛封孔或
鎖緊線的固定方式及位置。

閥件末碼選項
LB 選項

訂購編號:
6GFU12A015
鋼質外六角防調封蓋
附鉛封孔
旋緊扭矩 2 - 3 Nm

* 鉛封孔

防漏型標準內六角
調整螺桿
3/8"-24UNF-2A

安裝時必須
移除C扣

訂購編號: **6GFU12A005**
固定鋼質外六角螺帽
旋緊扭矩 4 - 5 Nm

* 鉛封孔
(LB選項包含
此鉛封孔)

重要: 此結構無法限制最高調整行程, 請小心
調整, 若超過行程則會損壞閥件。

尺寸單位:mm 外觀尺寸僅供參考

LC 防漏型標準內六角調整螺桿附鋼質外六角
防調封蓋附鉛封(LB選項附鎖緊線與止動環)

注意: 如需要單獨訂購**6GFU12A015**,
請自行考量閥件上有無鉛封孔或
鎖緊線的固定方式及位置。

閥件末碼選項
LC 選項

訂購編號:
4DZAC001
止動環

* 鉛封孔

訂購編號:
4DZAD001
鎖緊線

防漏型標準內六角
調整螺桿
3/8"-24UNF-2A

安裝時必須
移除C扣

訂購編號: **6GFU12A015**
鋼質外六角防調封蓋
附鉛封孔
旋緊扭矩 2 - 3 Nm

訂購編號: **6GFU12A005**
固定鋼質外六角螺帽
旋緊扭矩 4 - 5 Nm

* 鉛封孔
(LC選項包含
此鉛封孔)

重要: 此結構無法限制最高調整行程, 請小心
調整, 若超過行程則會損壞閥件。

尺寸單位:mm 外觀尺寸僅供參考

LD 不鏽鋼調整螺桿密封防調封蓋

注意:
1. 適用於調整螺桿3/8"-24UNF,
高度小於23.1 mm。
2. 請確保密封件安裝於槽內與端面。
3. 外六角邊 15.87 Hex. (5/8 inch)。
4. 閥件末碼LD選項, 共5件組。

訂購編號
7ZAD001

調整螺桿
3/8"-24UNF-2A

訂購編號:
6GFU18A002
不鏽鋼外六角
密封防調封蓋
旋緊扭矩 12 Nm

* 23.1

訂購編號:
4DBA090004
不鏽鋼C扣

訂購編號:
4KAB999EB007
VITON O型環
共2條

訂購編號:
6GX17C13001
不鏽鋼外六角
密封螺帽
旋緊扭矩 12 Nm

品名	訂購編號	數量
不鏽鋼C扣	4DBA090004	1
VITON O型環	4KAB999EB007	2
不鏽鋼外六角密封防調封蓋	6GFU18A002	1
不鏽鋼外六角密封螺帽	6GX17C13001	1

重要: 此結構無法限制最高調整行程, 請小心
調整, 若超過行程則會損壞閥件。

尺寸單位:mm 外觀尺寸僅供參考